





Cosmo Tilt

IP20 6W/830 DIM WH

Downlight armatur

Välj den triac-dimringsbara LED-inbyggnadsspotten Cosmo DIM när du behöver en smal och riktbar ljusstråle. Cosmo har en justerbar ljusvinkel på +/-28°. Armaturens aluminiumreflektor och bländskydd ger ett effektivt, rent vitt ljus. Den låga höjden på endast 26 mm gör den idealisk för trånga utrymmen. Använd Cosmo som allmän- eller accentbelysning i hemmets torra inomhusutrymmen.

Cosmo Tilt Downlight 6W 3000K 480lm Sprid.vinkel Mediumstrålande 20-40°; Dim bakkant (phase cut-off); Dim framkant (phase cut-on); IP20; SK II; L70B50 25000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning; 2x0.75mm²; Kapsling al; Färg vit; Kupa Plast, strukturerad



IP20 6W/830 DIM WH			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7464976	4107168	0.108	Cosmo Tilt

Montering	
Lämplig för utanpåliggande montage	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Ja
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för trossmontering	Nej
Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för skenmontage	Nej
Lämplig för klämmmontering	Nej
Lämplig för lågspänningssystem	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	2
Ledararea (mm ²)	0.75
Typ anslutning	Skruvklämma
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Övertäckning med isolering	Nej

Konstruktion	
Justerbarhet	Svängbar
Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ytskydd	Plastbelagd
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, strukturerad
Borstad yta	Nej
Drivdon ingår	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimningsbar	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°
Ljusuttag	Direkt
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färg på ljus justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusflöde (min) (lm)	480
Ljusflöde (max) (lm)	480
Armaturljusflöde (lm)	480
Justerbar ljusflöde	Nej
Ljusstyrka (cd)	1000
Justerbar ljusfördelning	Nej
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	25000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	0
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25

Mått	
Längd (mm)	80
Bredd (mm)	80
Höjd/djup (mm)	26
Ytterdiameter (mm)	80
Bygglängd (mm)	68
Inbyggnadsbredd (mm)	68
Inbyggnadshöjd/djup (mm)	42
Inbyggnadsdiameter (min) (mm)	68
Inbyggnadsdiameter (max) (mm)	68

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	6
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	6
Max. systemeffekt (W)	6
Ljusutbyte (lm/W)	80