



-O
3 x 2,5

IP44



Kartano Up IP44 E27 GLC WH Up

Seinävalaisin


Kartano Up -seinävalaisimet sopivat perinteiseen pientalomiljööseen. Vanhanajan lyhtyvalaisimien muoto tekee valaistukseen tunnelman, joka kestää aikaa. Valaisimissa on posliininen lampunpidin ja fasettihiotut lasit. Up-mallissa valonlähde on suunnattu ylöspäin. Suosittu Kartano-sarjamme muodostaa yhtenäisen valaistuskokonaisuuden. Valitse seinävalaisimista talosi tyyliin parhaiten sopivat mallit ja täydennä valaistusta Kartano-pollareilla ja -pylväsvalaisimilla.

Kartano Up Katto/seinävalaisin ulko Ei him; IP44; SL I; LED vaihdettava; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä lasi

IP44 E27 GLC WH Up

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 4107169 | A1KAAB | 1.582 | Kartano Up |

STUL-TAKUU



| Asennus | |
|--|-------------|
| Seinäasennus | Kyllä |
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Kattoasennus | Ei |
| Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu | IP44 |
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP44 |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Soveltuu turvalaistukseen | Ei |
| Kaapelointitapa | Päättävä |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm ²) | 2.5 |
| Kytöntäpata | Ruuviliitos |

| Rakenne | |
|--|-------------------------------|
| Sisältää asennustarvikkeet | Kyllä |
| Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
| Sisältää valonlähteen | Ei |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | E27 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | Alumiini |
| Kotelon pintakäsittely | Pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Suojuksen materiaali | Läpinäkyvä lasi |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | Ei vaadita |
| Integroitu varateholähde | Ei |
| Sisältää kytkimen | Ei |

| Himmennys ja ohjaus | |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Valotunnistimella | Ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |

| Valotekniset tiedot | |
|------------------------------|----|
| Säädettävä värilämpötila | Ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Säädettävä valonjako | ei |

| Elinikä ja suorituskyky | |
|---|-----|
| Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -20 |
| Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 35 |

| Mitat | |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm) | 480 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 276 |
| Pituus (mm) | 200 |

| Sähkötekniset tiedot | |
|----------------------------------|------------|
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 230 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 230 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Ei vaadita |
| Suojausluokka (IEC 61140) | I |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 1 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 100 |