



Campus

CAMPUS LED IP20 G23 7,2W SV


Bordsarmatur

Den klassiska ledade Campus Led-bordslampan är ett utmärkt val för hemmakontoret eller skolbarnets arbetsplats. Lampan har en ergonomisk design: lampstommen är rörlig och ljusvinkeln och positionen är lätta att justera. Med den ledade lamparmen och skärmen minskar du bländning och förbättrar arbetsergonomin genom att rikta ljuset precis dit det behövs. Fäst lampan stadigt i bordsskivan med den skruvbara bordsklämman. Ljuskällan är en utbytbar G23 LED-ljuskälla.

Campus Arbetsplatsarmatur 7.2W 3000K 670lm Dim saknas; SK II; L70B50 30000h; LED utbytbar; Med ljuskälla; CRI>80; Kapsling al; Färg sv

CAMPUS LED IP20 G23 7,2W SV

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	4107179	0.564	Campus



Montering

Typ av belysning	Skrivbordslampa
Monteringsmetod	Klämma
Lämplig för väggmontering	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Elanslutning med kontaktsystem	Ja

Konstruktion

Justerbar	Ja
Böjbar	Ja
Justerbar höjd	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	G23
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Färg hölje	Vit
Drivdon ingår	Ja
Med brytare	Ja
Med eluttag	Nej

Dimning och styrning

Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med dimmer	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Armaturljusflöde (lm)	670
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	30000
--	-------

Mått

Bredd (mm)	85
Höjd/djup (mm)	620
Längd (mm)	333

Teknisk data

Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	7.2
Max. systemeffekt (W)	7.2
Effektfaktor	0.7