



# Park

## IP44 E27 PCC RST.

Seinävalaisin

Selkeälinjainen ja tyylikäs Park-pihapiirivalaisinsarja sopii moderniin pohjoismaiseen pientalomiljööseen. Teräslamellit kuvun sisällä ehkäisevät häikäisyä ja tuovat eloisuutta pelkistettyyn muotokieleen. Rakenna pihan valaistuksesta yhtenäinen, tyylikäs kokonaisuus yhdessä Park-pollarivalaisimien kanssa. Lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa tunnelmaan ja valotehoon.


Park Seinävalaisin ulko Ei him; IP44; SL I; LED vaihdettava; Päättävä; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo rst; Väri rst; Suojus Läpinäkyvä muovi



IP44 E27 PCC RST.

| SNRO    | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 4107283 | A1PUAA | 0.938 | Park       |

STUL-TAKUU



# IP44 E27 PCC RST.

EC002892

| Asennus                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Seinäasennus                                                                   | Kyllä       |
| Soveltuu ripustettavaksi                                                       | Ei          |
| Kattoasennus                                                                   | Ei          |
| Soveltuu uppoasennukseen                                                       | Ei          |
| Soveltuu pinta-asennukseen                                                     | Kyllä       |
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei          |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                                                    | Ei          |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP44        |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei          |
| Soveltuu turvavalaistukseen                                                    | Ei          |
| Kaapelointitapa                                                                | Päättävä    |
| Napojen lukumäärä                                                              | 3           |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)                                                 | 2.5         |
| Kytkentä tapa                                                                  | Ruuviliitos |

| Rakenne                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, vaihdettava  |
| Sisältää lampun                                            | Ei                |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1                 |
| Lampunpidin                                                | E27               |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Ruostumaton teräs |
| Kotelon pintakäsittely                                     | Käsittelemätön    |
| Rungon väri                                                | Ruostumaton teräs |
| Suojuksen materiaali                                       | Läpinäkyvä muovi  |
| Häikäisysuojan tyyppi                                      | Muu               |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Ei                |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | Ei vaadita        |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei                |
| Ilma-aukoilla                                              | Ei                |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 650 °C - 30 s     |

| Himmennys ja ohjaus              |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V                 | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                 | Ei    |
| Himmennys DALI-2                 | Ei    |
| Himmennys DALI                   | Ei    |
| Himmennys DMX                    | Ei    |
| Himmennys DSI                    | Ei    |
| Himmennys potentiometri          | Ei    |
| Himmennys LineSwitch             | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen    | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio  | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa        | Ei    |
| Himmennys RF                     | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction    | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Painonappihimmennys              | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Sisältää liiketunnistimen        | Ei    |
| Valotunnistimella                | Ei    |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)      | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava             | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

| Valotekniset tiedot                             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Valonjako                                       | Heijastin   |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                   | Suora       |
| Säädettävä värilämpötila                        | Ei          |
| Säädettävä valovirta (lumen)                    | ei          |
| Säädettävä valonjako                            | ei          |

| Elinikä ja suorituskyky                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -20 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25  |

| Mitat               |     |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm)         | 150 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 300 |
| Pituus (mm)         | 115 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 100 |

| Sähkötekniset tiedot             |            |
|----------------------------------|------------|
| Jännitetyyppi                    | AC         |
| Nimellisjännitealue (min) (V)    | 230        |
| Nimellisjännitealue (max) (V)    | 230        |
| Liitäntälaitteen tyyppi          | Ei vaadita |
| Suojausluokka                    | I          |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 1          |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 10.5       |