



Haaga

IP44 E27 PCO RST

Seinävalaisin

Pinta-asennettava Haaga-seinävalaisin toimii sekä yleisvalona että kiinteistön numerovalaisimena. Valaisin sulautuu linjakkaan muotoilunsa ansiosta erinomaisesti talon seinään. Kiinnitä talonnumero valaisimeen mukana tulevilla numerotarroilla (3 x 0-9). Kiinteistön omistajan tehtävänä on huolehtia, että talon osoitenumero näkyy pimeälläkin kadulle. Suosittelemme valonlähteeksi E27-kantaista led-lamppua.

Haaga Yleisvalaisin Ei him; IP44; SL II; LED vaihdettava; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo rst; Väri rst; Suojus Opaalimuovi; Mukana numerotarrat 3 x 0-9



IP44 E27 PCO RST

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4107293 | A1ULFB | 0.62 | Haaga |

| Asennus | |
|--|-------------|
| Seinäasennus | Kyllä |
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Kattoasennus | Ei |
| Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Soveltuu turvalaistukseen | Ei |
| Kaapelointitapa | Päättävä |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm ²) | 2.5 |
| Kytkentätapa | Ruuviliitos |

| Rakenne | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
| Sisältää valonlähteen | Ei |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | E27 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | Ruostumaton teräs |
| Kotelon pintakäsittely | Käsittelemätön |
| Suojuksen materiaali | Opaalimuovi |
| Häikäisysojan tyyppi | Ei ole |
| Sisältää ohjauslaitteen | Ei |
| Vaihdettava liitäntälaitte | Ei |
| Integroitu varateholähde | Ei |
| Tuuletusaukot | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |

| Himmennys ja ohjaus | |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä | Ei |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Valotunnistimella | Ei |
| Vakioalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |

| Valotekniset tiedot | |
|---|-----------------------------------|
| Valonjako | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | Avoin säde |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Säädettävä värilämpötila | Ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Säädettävä valonjako | ei |

| Elinikä ja suorituskyky | |
|---|-----|
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -20 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25 |

| Mitat | |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm) | 310 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 165 |
| Pituus (mm) | 100 |

| Sähkötekniset tiedot | |
|----------------------------------|------------|
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue (min) [V] | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) [V] | 240 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Ei vaadita |
| Suojausluokka (IEC 61140) | II |
| Soveltuu lampputeholle (min) [W] | 1 |
| Soveltuu lampputeholle (max) [W] | 11 |