



# Käpylä Bollard

## IP44 E27 GLC WH H1100

### Pollare

Klassiskt armaturserien Käpylä är ett utmärkt val för många hus och trädgårdar. Använd pollaren för att lysa upp trädgårdsgångar och planteringar. En glaskupa skyddar ljuskällan och leder ljuset både uppåt och nedåt samt mellan armaturens färgmatchade ställameller. Välj sedan Käpylä-seriens väggarmaturer som fasadbelysning, så får du en harmonisk helhet runt ditt hus. Montera pollaren på betongplint med markfäste [4107058] alternativt på ett nedsänkbart markfäste [4107104].

Käpylä Bollard Gårdsarmatur IP44; IK02; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling rst; Färg vit; Kupa Glas transparent



#### IP44 E27 GLC WH H1100

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE   |
|----------|---------|-------|----------------|
| 7747574  | 4107605 | 2.052 | Käpylä Bollard |

**Montering**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Typ av belysning             | Pollararmatur |
| Kapslingsklass (IP)          | IP44          |
| Slagtålighet (IK)            | IK02          |
| Typ av kabeldragning         | Avslutning    |
| Antal poler                  | 3             |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> ) | 2.5           |
| Typ anslutning               | Skruvklämma   |

**Konstruktion**

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| With base plate                                   | Ja                       |
| Ljuskälla                                         | LED utbytbar             |
| Med ljuskälla                                     | Nej                      |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                        |
| Lamphållare/sockel                                | E27                      |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Rostfritt stål           |
| Materialkvalitet hus/kapsling/stomme              | Rostfritt stål 304 (V2A) |
| Ytskydd                                           | Pulverlackerad           |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Vit                      |
| Material kupa/kåpa                                | Glas transparent         |
| Drivdon ingår                                     | Nej                      |
| Utbytbar drivdon                                  | Nej                      |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej                 |

**Dimning och styrning**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Med ljussensor                  | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)        | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

**Fotometriska data**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ljusfördelare/spridare   | Övrigt          |
| Ljusfördelning           | Symmetrisk      |
| Ljusuttag                | Direkt/indirekt |
| Spridningsvinkel         | Öppen stråle    |
| Färg på ljus justerbar   | Nej             |
| Justering ljusflöde      | Nej             |
| Justerbar ljusfördelning | Nej             |

**Livslängd och kapacitet****Mått**

|                |      |
|----------------|------|
| Bredd (mm)     | 221  |
| Höjd/djup (mm) | 1100 |
| Längd (mm)     | 221  |
| Diameter (mm)  | 221  |

**Teknisk data**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Spänningstyp                     | AC       |
| Märkspänning från (V)            | 220      |
| Märkspänning till (V)            | 240      |
| Drivdon                          | Krävs ej |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | I        |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 1        |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 11       |