



-O-
3 x 2,5

IP44



Park Bollard

IP44 E27 PCC GR H920

Pollare

De stilrena Park-pollararmaturerna lämpar sig för både trädgården och gångvägar på tomten. Stållamellerna i armaturkupan motverkar bländning och ger liv åt det avskalade formspråket. Tillsammans med Park-väggarmaturerna får du en balanserad helhet. Genom valet av lampa påverkar du stämningen och ljuseffekten. Montera pollaren på betongplint med markfäste (4107058) alternativt på ett nedsänkbart markfäste (4107104).

Park Bollard Gårdsarmatur IP44; SK I; LED utbytbar; Lämplig för genomgående ledning; 3x2.5mm²; Kapsling rst; Färg grå; Kupa Plast, transparent



IP44 E27 PCC GR H920

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7747903	4116104	1.758	Park Bollard

Montering	
Typ av belysning	Pollararmatur
Kapslingsklass (IP)	IP44
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	2.5
Typ anslutning	Skruvklämma

Konstruktion	
With base plate	Nej
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	E27
Material hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål 304 (V2A)
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Grå
Material kupa/kåpa	Plast, transparent
Drivdon ingår	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej

Dimning och styrning	
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet

Mått	
Bredd (mm)	160
Höjd/djup (mm)	920
Längd (mm)	100
Diameter (mm)	100

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	10.5