



-O
3 x 2,5

IP44



Kallio

IP44 E27 GLC ANT H900

Pollare

Pollarearmaturen Kallio är perfekt när du vill lysa upp trädgårdsgångar och planteringar. Denna representativa pollare är lackerad med speciallack i grå stenimitation. Glaset i armaturen ger ljuset vacker spridning och ett modernt uttryck dagtid. Levereras utan ljuskälla. E27 max 60 W, diam max 45 mm -tubular. Montera pollaren på betongplint med markfäste (4107058) alternativt på ett nedsänkbart markfäste (4107104).

Kallio Gårdsarmatur IP44; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling rst; Färg ant; Kupa Glas transparent



IP44 E27 GLC ANT H900

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7747565	4116122	4.645	Kallio

Montering	
Typ av belysning	Pollararmatur
Kapslingsklass (IP)	IP44
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledarearea (mm ²)	2.5
Typ anslutning	Skruvklämma

Konstruktion	
With base plate	Nej
Ljuskälla	LED utbyttbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	E27
Material hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål 304 (V2A)
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Antracit
Material kupa/kåpa	Glas transparent
Drivdon ingår	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej

Dimning och styrning	
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Övrigt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet

Mått	
Bredd (mm)	140
Höjd/djup (mm)	900
Längd (mm)	104

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	7.5