



Kartano Trumpet Pole IP44 2XE27 PCC WH

Pylväsvalaisin

Kartano Trumpet Pole on vanhanajan lyhtyvalaisimen modernimpi versio. Lampun muoto näkyy selkeästi kuvun sisältä, joten lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa valaistuksen tunnelmaan ja tehoon. Rakenna harmoninen kokonaisuus Trumpet -seinävalaisimilla.

Kartano Trumpet Pole Pihapiirivalaisin Ei him; IP44; SL I; LED vaihdettava; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi

IP44 2XE27 PCC WH

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4116405	A1KAAP	7.5	Kartano Trumpet Pole

STUL-TAKUU



IP44 2XE27 PCC WH

EC000062

Asennus	
Asennustapa	Muu
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Kaapelointitapa	Päättävä
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	2.5
Kytöntätapa	Ruuviliitos

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	2
Lampunpidin	E27
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Pinnan suojaus	Pinnoitettu jau-hemaalauksella
Rungon väri	Valkoinen
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Säädettävä optiikka	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita
Liitäntäkaapelilla	Kyllä

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukosäädin	Ei ole
Langaton ohjaus	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Elinikä ja suorituskyky	
Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) [°C]	-20
Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) [°C]	35

Mitat	
Leveys (mm)	795
Korkeus/syvyys (mm)	2200
Pituus (mm)	260

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	100