



Fiora

IP20 E27 9,5W/835 30D WH



Växtarmatur

Ge dina krukväxter extra ljus från november till mars – eller året runt om växten inte får tillräckligt med dagsljus. Fiora växtbelysning monteras fritt i rummets tak. Installationen är enkel: anslut sladden med eurokontakt till ett vägguttag och häng armaturen ovanför växterna. Sladdens längd är 5 m. Förpackningen innehåller en LED-växtlampa på 3500 K med behagligt vitt ljus, och armaturens högblanka reflektor sprider ljuset jämnt. Lampan är utbytbar. Airams LED-växtlampor är anpassade till de våglängder som växter behöver och är därför inte avsedda för allmän rumsbelysning.

Fiora Pendelarmatur 9,5W 3500K 800lm Dim saknas; IP20; SK II; L70B50 15000h; LED utbytbar; Växtlampa Airam 4711773 E27 1400cd 40D medföljer; CRI>80; Kapsling Plast; Färg vit

IP20 E27 9,5W/835 30D WH

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7503168	4118787	0.645	Fiora



Montering	
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	2
Ledararea (mm ²)	0.75
Typ anslutning	Övrigt
Konstruktion	
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	E27
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Utan kupa/kåpa
Rasterutförande	Blank/Högglansig
Drivdon ingår	Nej
Utbytbar drivdon	Nej
Reflektor	Blank/Högglansig
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Upphängning medlevereras	Ja
Pendellängd från (mm)	200
Pendellängd till (mm)	5000
Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Armaturljusflöde (lm)	800
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3500
Färgtemperatur (max) (K)	3500
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	15000

Mått	
Bredd (mm)	140
Höjd/djup (mm)	175
Längd (mm)	140
Diameter (mm)	140

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	9.5
Max. systemeffekt (W)	9.5
Ljusutbyte (lm/W)	84