



# Linear

## 150 IP21 2,5W/830 200lm PCO

### Led-profiilisarja

Muunneltava ja monipuolinen led-profiilisarja kiinteällä ledillä. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva kokonaisuus. Saatavissa eri profiilipituuksia kahdessa eri värilämpötilassa: valkoinen 3000 K ja viileän valkoinen 4000 K. Led-profiilit ja lisätarvikkeet myydään erikseen. Liitä profiilit suoraan toisiinsa tai käytä yhdistämisessä liitoskappaleita ja välijohtoja, joiden avulla muodostat esim. kulmia. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Saat jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Tippuvesisuojatut Linear-profiilit sopivat esim. kaapistojen alle. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Lisätarvikkeena valittavissa profiileille sopivat on/off-painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin - oman käyttötarpeen mukaan. 24 V muuntajat 40 W, 60 W tai 80 W.

LINEAR Valoprofiili/-nauha 2.5W 15W/m val 3000K  
1100lm/m IP21; SL III; L70B50 40000h; LED kiinteä;  
CRI>80; Läpijohtotettu; 2x0.75mm<sup>2</sup>



#### 150 IP21 2,5W/830 200lm PCO

| SNRO    | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 4118792 | A1LEPA | 0.048 | Linear     |

STUL-TAKUU

**Asennus**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Asennustapa                                 | Pinta-asennus  |
| Kotelointiluokka (IP)                       | IP21           |
| Kaapelointitapa                             | Läp johdotettu |
| Napojen lukumäärä                           | 2              |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> ) | 0.75           |
| Kytöntätapa                                 | Muu            |

**Rakenne**

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä |
| Valonlähteiden määrä metriä kohti                          | 12           |
| Vaihdettava liitäntälaitte                                 | Kyllä        |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | G            |
| Sisältää päätyosan                                         | Kyllä        |
| Sisältää kytkentäsarjan                                    | Ei           |
| Sisältää suojakannen/-kuvun                                | Kyllä        |
| Itsestään liimautuva                                       | Ei           |

**Himmennys ja ohjaus**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)    | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei |
| IFTTT-tuki                     | Ei |

**Valotekniset tiedot**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Valovirta per metri (lm)     | 1100      |
| Avauskulma (°)               | 100       |
| Valon väri (alphanumeric)    | Valkoinen |
| Väriämpötila-alue (min) (K)  | 3000      |
| Väriämpötila-alue (max) (K)  | 3000      |
| Värintoistoindeksi (CRI)     | 80-89     |
| Säädettävä väriämpötila      | Ei        |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei        |
| Säädettävä valonjako         | ei        |

**Elinikä ja suorituskyky**

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 40000 |
|----------------------------------------|-------|

**Mitat**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm)         | 30  |
| Korkeus/syvyys (mm) | 9   |
| Pituus (mm)         | 150 |

**Sähkötekniset tiedot**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Teho per metri (W)            | 15                                     |
| Jännitetyyppi                 | DC                                     |
| Lamppujännite (min) (V)       | 24                                     |
| Lamppujännite (max) (V)       | 24                                     |
| Liitäntälaitteen tyyppi       | Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte |
| Suojausluokka (IEC 61140)     | III                                    |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 2.5                                    |
| Tehokerroin                   | 0.9                                    |