




# Ambiance 24V

## Ambiance 24V Kit IP20 60W TW 5m

Ambiance led-nauhoilla luot tehokkaan epäsuoran yleisvalaistuksen tai tunnelmallisen korostusvalaistuksen. Led-nauhan valkoisen värilämpötilan portaaton säätö lämpimän valkoisesta kylmään antaa runsaasti mahdollisuuksia yleisvalaistukseen. Nauhasta löytyy IP20- ja IP65-mallit, joten asennuspaikoissa on paljon vaihtoehtoja. Valovirraltaan suuret nauhat soveltuvat erityisen hyvin tilojen epäsuoraan valaistukseen valon heijastuessa pintojen kautta häikäisemättömästi huonetilaan. Nauhan voi asentaa ikkunanpieleen sekä huonekalujen, taulujen ja peilien taustalle. Askelmien alapintaan tai kaiteisiin asennettu led-nauha tuo turvallisuutta portaikkoon. IP65-nauha soveltuu kosteisiin tiloihin. Sen voi asentaa vaikkapa keittiön välitilaan tai kaapistojen yläpuolelle, jolloin valo heijastuu katon kautta pehmeästi huoneeseen. Suuren valovirran, sekä erinomaisen värintoiston led-nauhoja voidaan käyttää myös monipuolisesti julkiskohteissa. Sarjasta löytyy myös käyttövalmis paketti IP20-mallista, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.

Ambiance 24V 60W 12W/m val 2200K IP20; SL III; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>90; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x1.5mm<sup>2</sup>



| Ambiance 24V Kit IP20 60W TW 5m |        |      |              |
|---------------------------------|--------|------|--------------|
| SNRO                            | KOODI  | KG   | TUOTESARJA   |
| 4146610                         | A2LSAE | 0.64 | Ambiance 24V |

STUL-TAKUU

| Asennus                                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kotelointiluokka (IP)                                                     | IP20                                   |
| Asennustapa                                                               | Pinta-asennus                          |
| Kytkentätapa                                                              | Pistokepuristin / jousiliitin          |
| Napojen lukumäärä                                                         | 3                                      |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)                                            | 1.5                                    |
| Kaapelointitapa                                                           | Soveltuu läpijohdotukseen              |
| Rakenne                                                                   |                                        |
| Sisältää suojakannen/-kuvun                                               | Ei                                     |
| Valonlähteen tyyppi                                                       | LED, kiinteä                           |
| Itsestään liimautuva                                                      | Kyllä                                  |
| Valonlähteiden määrä metriä kohti                                         | 200                                    |
| Erillisten segmenttien pituudet (mm)                                      | 50                                     |
| Malli / Tyyppi                                                            | Nauha                                  |
| Sisältää kytkentäsarjan                                                   | Kyllä                                  |
| Sisältää päätyosan                                                        | Ei                                     |
| Vaihdettava liitäntälaitte                                                | Kyllä                                  |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)                | Ei vaadita                             |
| Himmennys ja ohjaus                                                       |                                        |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)                                               | Ei                                     |
| IFTTT-tuki                                                                | Ei                                     |
| Apple HomeKit -yhteensopiva                                               | Ei                                     |
| Google Assistant -yhteensopiva                                            | Ei                                     |
| Amazon Alexa -yhteensopiva                                                | Ei                                     |
| Langaton valaistuksen ohjaus                                              | Cozify                                 |
| Valotekniset tiedot                                                       |                                        |
| Valovirta per metri (lm)                                                  | 1800                                   |
| Väriämpötila (min) (K)                                                    | 2200                                   |
| Värintoistoindeksi                                                        | 90-100                                 |
| Valon väri (alphanumeric)                                                 | Valkoinen                              |
| Avauskulma (°)                                                            | 120                                    |
| Väriämpötila (max) (K)                                                    | 6500                                   |
| Säädettävä väriämpötila                                                   | Portaaton                              |
| Säädettävä valovirta (lumen)                                              | portaaton                              |
| Säädettävä valonjako                                                      | ei                                     |
| Elinikä ja suorituskyky                                                   |                                        |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)                                    | 50000                                  |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 70                                     |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C    | 5                                      |
| Mitat                                                                     |                                        |
| Pituus (mm)                                                               | 5000                                   |
| Korkeus/syvyys (mm)                                                       | 2                                      |
| Leveys (mm)                                                               | 10                                     |
| Sähkötekniset tiedot                                                      |                                        |
| Jännitetyyppi                                                             | DC                                     |
| Liitäntälaitteen tyyppi                                                   | Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte |
| Suojausluokka                                                             | III                                    |
| Lamppujännite (min) (V)                                                   | 24                                     |
| Teho per metri (W)                                                        | 12                                     |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)                                             | 60                                     |
| Lamppujännite (max) (V)                                                   | 24                                     |
| Tehokerroin                                                               | 0.9                                    |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)                                               | 150                                    |