




Coloris 24V

Coloris 24V Kit IP20 50W RGBTW 5m

Coloris led-nauhoilla luot monipuolisesti erilaisia tunnelmia käyttökohteen ja tilanteen mukaan. Valkoisen värilämpötilan portaaton säätö antaa runsaasti mahdollisuuksia yleisvalaistukseen ja RGB:llä voit valita miljoonista väreistä, joilla saat aikaan mielenkiintoisia yksityiskohtia ja tunnelmia. Voit valaista tiloja epäsuorasti valon heijastuessa pintojen kautta häikäisemättömästi huonetilaan. Nauhan voi asentaa ikkunanpieleen sekä huonekalujen, taulujen ja peilien taustalle. Askelmien alapintaan tai kaiteisiin asennettu led-nauha tuo turvallisuutta portaikkoon. IP65-nauha soveltuu kosteisiin sisätiloihin tai profiilittomaan asennukseen kalusteiden yläpinnoille. Coloris led-nauhan värintoisto ja valovirta ovat erinomaisia, CRI90, 1400 lm/m. Sarjasta löytyy myös käyttövalmis paketti IP20-mallista, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.

Coloris 24V 50W 10W/m RGBW 2200K IP20; SL III; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>90; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x1.5mm²



Coloris 24V Kit IP20 50W RGBTW 5m			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4146611	A2LSAF	0.71	Coloris 24V

STUL-TAKUU

Coloris 24V Kit IP20 50W RGBTW 5m

EC002706

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
Asennustapa	Pinta-asennus
Kytkenätapa	Pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	1.5
Kaapelointitapa	Soveltuu läpipo- dotukseen

Rakenne

Sisältää suojakannen/-kuvun	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Itsestään liimautuva	Kyllä
Valonlähteiden määrä metriä kohti	180
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	100
Malli / Tyyppi	Nauha
Sisältää kytkentäsarjan	Kyllä
Sisältää päätyosan	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU- säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Langaton valaistuksen ohjaus	Cozify

Valotekniset tiedot

Valovirta per metri (lm)	1400
Väriämpötila (min) (K)	2200
Värintoistoindeksi	90-100
Valon väri (alphanumeric)	RGBW
Avauskulma (°)	120
Väriämpötila (max) (K)	6500
Säädettävä väriämpötila	Portaaton
Säädettävä valovirta (lumen)	portaaton
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	70
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	5

Mitat

Pituus (mm)	5000
Korkeus/syvyys (mm)	2
Leveys (mm)	12

Sähkötekniset tiedot

Jännitetyyppi	DC
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteoh- jattu LED-liitän- tälaitte
Suojausluokka	III
Lamppujännite (min) (V)	24
Teho per metri (W)	10
Järjestelmän enimmäisteho (W)	50
Lamppujännite (max) (V)	24
Tehokerroin	0.9
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	140