



IP21




Linear

600 IP21 9W/840 850lm PCO

Led-profiilisarja

Muunneltava ja monipuolinen led-profiilisarja kiinteällä ledillä. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva kokonaisuus. Saatavissa eri profiilipituuksia kahdessa eri väriämpötilassa: valkoinen 3000 K ja viileän valkoinen 4000 K. Led-profiilit ja lisätarvikkeet myydään erikseen. Liitä profiilit suoraan toisiinsa tai käytä yhdistämisesä liitospalkkeita ja välijohtoja, joiden avulla muodostat esim. kulmia. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitospalkissa. Saat jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Tippuvesisuojatut Linear-profiilit sopivat esim. kaapistojen alle. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Lisätarvikkeena valittavissa profiileille sopivat on/off-painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin - oman käyttötärpeen mukaan. 24 V muuntajat 40 W, 60 W tai 80 W.

LINEAR Valoprofiili/-nauha 9W 15W/m val 4000K
1300lm/m IP21; SL III; L70B50 40000h; LED kiinteä;
CRI>80; Läpilyhdotettu; 2x0.75mm²



600 IP21 9W/840 850lm PCO

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4146629	A1ANAH	0.2	Linear

STUL-TAKUU

Asennus	
Asennustapa	Pinta-asennus
Kotelointiluokka (IP)	IP21
Kaapelointitapa	Läpjihdotettu
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.75
Kytentätapa	Muu

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Valonlähteiden määrä metriä kohti	54
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	G
Sisältää päätyosan	Kyllä
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Itsestään liimautuva	Ei

Himmennys ja ohjaus

Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	1300
Avauskulma (°)	100
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	40000

Mitat	
Leveys (mm)	30
Korkeus/syvyys (mm)	9
Pituus (mm)	600

Sähkötekniset tiedot	
Teho per metri (W)	15
Jännitetyyppi	DC
Lamppujännite (min) (V)	24
Lamppujännite (max) (V)	24
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Järjestelmän enimmäisteho (W)	9
Tehokerroin	0.9