



Fiora

IP20 E27 9,5W/835 30D BK

Kasvivalaisin

Anna huonekasveille lisävaloa pimeään aikaan tai aina, kun kasvi ei saa tarpeeksi auringonvaloa ikkunoista. Sijoita Fiora-kasvivalaisin vapaasti huonetilan kattoon. Asennus on helppoa: kytke europistotulpallinen johto pistorasiaan ja ripusta valaisin kattoon kasvien yläpuolelle. Led-lampun 3500 kelvinin valo on miellyttävän valkoista ja valaisimen korkeakiiltainen heijastin hajottaa sen tasaisesti. Airam led-kasvilampun säteily on sovitettu juuri kasvin tarvitsemille aallonpituuksille.

Fiora Ripustusvalaisin 9,5W 3500K 800lm Ei him; IP20; SL II; L70B50 15000h; LED vaihdettava; Sisältää kasvilampun Airam 4711773 E27 1400cd 40D; CRI>80; Kotelo Muovi; Väri mu

IP20 E27 9,5W/835 30D BK			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4146705	A1HEAC	0.645	Fiora



Asennus	
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu turvavalaisitukseen	Ei
Kaapelointitapa	Päättyvä
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.75
Kytöntätapa	Muu

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	E27
Kotelon/suojuksen materiaali	Muovi
Rungon väri	Musta
Suojuksen materiaali	Ilman kantta
Häikäisy-suojan tyyppi	Korkeakiiltoinen
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Ei
Heijastin	Korkeakiiltoinen
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	F
Integroitu varateholähde	Ei
Sisältää ripustusosat	Kyllä
Ripustuksen pituus (min) (mm)	200
Ripustuksen pituus (max) (mm)	5000

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys ohjelmitavissa	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Heijastin
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Suoran/epäsuoran valon osuus ohjattavissa erikseen	Ei
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	800
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (min) (K)	3500
Väriämpötila (max) (K)	3500
Värintoistoindeksi	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	15000

Mitat	
Leveys (mm)	140
Korkeus/syvyys (mm)	175
Pituus (mm)	140
Halkaisija (mm)	140

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	II
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	9.5
Järjestelmän enimmäisteho (W)	9.5
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	84