





Faro X

1500 IP65 56W/840 PCO GR

Yleisvalaisin

Faro X on laadukas yleisvalaisin kotien sisätiloihin, kuten kellareihin, varastoihin ja autotalleihin. Valaisin on IP65-kotelointiluokkaa: täysin pölytiivis ja vesitiivis sekä joka suunnasta vesisuihkulta suojattu. Tasainen ja tehokas led-valo syttyy heti, värielämpötila 4000 K. Kiinteä led. Valaisin on helppo asentaa mukana olevilla metallisilla asennuskiinnikkeillä. Pinta-asennus kattoon, 3 x 1,5 mm². Läpijohdotettu, helposti ketjutettavissa. Kolme eri pituutta. Faro X ei sovellu maatalous- tai teollisuuskäyttöön.

Faro X Pinta-asennusvalaisin 56W 4000K 6600lm Ei him; IP65; SL I; L70B50 40000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x1.5mm²; Kotelo Muovi; Väri har; Suojus Opaalimuovi



1500 IP65 56W/840 PCO GR

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4146708	A1JOVF	1.75	Faro X

Asennus	
Seinäasennus	Kyllä
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	1.5

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Muovi
Rungon väri	Harmaa
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Häikäisysojan tyyppi	Matta
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EUsäännös 2019/2015)	E
Integroitu varateholähde	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	Avoin säde
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	6600
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	40000
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	0
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	25

Mitat	
Leveys (mm)	100
Korkeus/syvyys (mm)	68
Pituus (mm)	1500

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Suojausluokka (IEC 61140)	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	56
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	56
Järjestelmän enimmäisteho (W)	56
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	117