





# Faro X

## 1500 IP65 56W/840 PCO GR

### Allmänbelysning

Faro X är en högkvalitativ allmänbelysning för hemmets inomhusutrymmen, såsom källare, förråd och garage. Armaturens kapslingsklass är IP65: den är helt damm- och fukttät och skyddad mot inträngande vattenstrålar ifrån alla riktningar. Ett jämnt och effektivt LED-ljus som tänds omedelbart, färgtemperatur 4000 K. Fast LED. Lampan går lätt att montera med de medföljande metallfästena. Utanpåliggande montering i tak, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Genomkopplad, lätt att kedjekoppla. Tre olika längder. Faro X lämpar sig inte för användning inom jordbruks- eller industribranschen.

Faro X Ytmontage universalarmatur 56W 4000K  
6600lm Dim saknas; IP65; SK I; L70B50 40000h; LED  
ej utbytbar; CRI>80; SDCM6; Lämplig för  
genomgående ledning; 3x1.5mm<sup>2</sup>; Kapsling Plast;  
Färg grå; Kupa Plast, opal



#### 1500 IP65 56W/840 PCO GR

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508817	4146708	1.75	Faro X

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Antal poler	3
Ledararea (mm <sup>2</sup> )	1.5

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Färg hus/kapsling/stomme	Grå
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Rasterutförande	Matt
Drivdon ingår	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	E
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färgbäständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Ljusuttag	Direkt
Ljusfärg	Vit
Armaturljusflöde (lm)	6600
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	40000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	0
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25

Mått	
Bredd (mm)	100
Höjd/djup (mm)	68
Längd (mm)	1500

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Elektronisk lampballast
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	56
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	56
Max. systemeffekt (W)	56
Ljusutbyte (lm/W)	117