



Apus 12V IP20 13W/m 840 5m



Erittäin kapea Apus 12V led-nauha on hyvä valaistusratkaisu kaapistojen ylä- ja alapintoihin sekä tiloihin, joihin halutaan yhtenäistä ja epäsuoraa valaistusta. Apus-nauha luo yhtenäisen valoviivan. Sarjasta löytyy kolme eri tehoa kahdella värilämpötilalla. Käyttökohteita ovat toimistorakennukset, asuin kohteet ja hotellit. Erillisellä himmennysyksiköllä valittavissa joko painonappihimmennys (Push dim) tai Dali-ohjaus. Saatavana tilauksesta myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla teet nauhoihin helppoja liitoksia.

Apus 12V Valoprofiili/-nauha 65W 13W/m val 4000K
1200lm/m IP20; SL III; L70B50 50000h; LED kiinteä;
CRI>80; SDCM3; Päättyvä; 2x0.3mm²

IP20 13W/m 840 5m

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4209549	A2APDF	0.2	Apus 12V

STUL-TAKUU



Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
Asennustapa	Pinta-asennus
KytKentätapa	Juotos
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.3
Kaapelointitapa	Päättävä

Rakenne

Sisältää suojakannen/-kuvun	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Itsestään liimautuva	Kyllä
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	50
Malli / Tyyppi	Nauha
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää päätyosan	Ei
Vaihdeettava liitäntälaite	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta per metri (lm)	1200
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Avauskulma (°)	120
Väriämpötila (max) (K)	4000
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	10

Mitat

Pituus (mm)	5000
Korkeus/syvyys (mm)	2
Leveys (mm)	12

Sähkötekniset tiedot

Jännitetyyppi	DC
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka	III
Lamppujännite (min) (V)	12
Teho per metri (W)	13
Järjestelmän enimmäisteho (W)	65
Lamppujännite (max) (V)	12
Teho per jalka (W)	3.96
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	92