




# Profi L

## 1510x238 IP20 41W/840 AL MA WH

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Saatavissa kaksi runkopituutta ja runkoleveyttä. Valikoimassa kaksi eri värilämpötilaa ja useita eri tehoja. Vaihtoehtoina mallit joko yhdellä tai kahdella mattapintaisella häikäisysuojalla. Ripustus- tai pinta-asennus. Vaijeriripustussarja 4146595 lisävarusteena.

Profi L Pinta-/ripustusvalaisin 41W 4000K 5350lm Ei him; IP20; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo Teräs; Väri val; Suojus Muu; C16 maks. 26



1510x238 IP20 41W/840 AL MA WH

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4289673 | D2PREB | 5 kg | Profi L    |

STUL-TAKUU

| Asennus                                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei                            |
| Soveltuu pääteytöskentelyyn                                                    | Kyllä                         |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16                            | 24                            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16                            | 40                            |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP20                          |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei                            |
| Soveltuu turvavalaistukseen                                                    | Ei                            |
| Kaapelointitapa                                                                | Soveltuu läpijohdotukseen     |
| Napojen lukumäärä                                                              | 3                             |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)                                                 | 2.5                           |
| Kytkenntätapa                                                                  | Pistokepuristin / jousiliitin |
| C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 40                            |
| B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 24                            |

| Rakenne                                                    |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä  |
| Sisältää lampun                                            | Kyllä         |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1             |
| Lampunpidin                                                | Muu           |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Teräs         |
| Rungon väri                                                | Valkoinen     |
| Suojuksen materiaali                                       | Muu           |
| Häikäisy-suojan tyyppi                                     | Matta         |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Kyllä         |
| Vaihdettava liitäntälaite                                  | Kyllä         |
| Heijastin                                                  | Matta         |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | C             |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei            |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 650 °C - 30 s |
| Sisältää ripustusosat                                      | Ei            |

| Himmennys ja ohjaus              |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V                 | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                 | Ei    |
| Himmennys DALI                   | Ei    |
| Himmennys DALI-2                 | Ei    |
| Himmennys DMX                    | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa        | Ei    |
| Himmennys DSI                    | Ei    |
| Himmennys RF                     | Ei    |
| Himmennys potentiometri          | Ei    |
| Himmennys LineSwitch             | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen    | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio  | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction    | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Painonappihimmennys              | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)      | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava             | Ei    |

| Valotekniset tiedot                             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Valonjako                                       | Heijastin   |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)                | SDCM3       |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                   | Suora       |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)            | 5350        |
| Valon väri (alphanumeric)                       | Valkoinen   |
| Väriämpötila (min) (K)                          | 4000        |
| Väriämpötila (max) (K)                          | 4000        |
| Värintoistoindeksi                              | 80-89       |
| Häikäisyarvo (UGR)                              | 19          |
| Välkyntä-arvo Pst LM                            | 5           |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM             | 1           |
| Säädettävä väriämpötila                         | Ei          |
| Säädettävä valovirta (lumen)                    | ei          |
| Säädettävä valonjako                            | ei          |

| Elinikä ja suorituskyky                                                |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)                                 | 100000 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 90     |

| Mitat               |      |
|---------------------|------|
| Leveys (mm)         | 238  |
| Korkeus/syvyys (mm) | 52   |
| Pituus (mm)         | 1510 |

| Sähkötekniset tiedot             |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Jännitetyyppi                    | AC                                   |
| Nimellisjännitealue (min) (V)    | 220                                  |
| Nimellisjännitealue (max) (V)    | 240                                  |
| Nimellisvirta (min) (mA)         | 250                                  |
| Nimellisvirta (max) (mA)         | 250                                  |
| Liitäntälaitteen tyyppi          | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
| Suojausluokka                    | I                                    |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 41                                   |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 41                                   |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)    | 41                                   |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)      | 130                                  |
| Tehokerroin                      | 0.9                                  |