



## Cestus R

### IP65 IK10 E27 PCO ANT R

Alumiinirunkoinen, polykarbonaattikuvulla varustettu seinävalaisin Cestus R sopii vaativiin kohteisiin, joissa valaisimelta edellytetään hyvää iskunkestokykyä. Käyttökohteita ovat uudis- ja saneerauskohteet sekä taloyhtiöiden julkisivut. Voit valita joko kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.

Cestus R Seinä/kattovalaisin ulko Ei him; IP65; IK10; SL I; LED vaihdettava; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo al; Väri ant; Suojus Opaalimuovi



| IP65 IK10 E27 PCO ANT R |        |    |            |
|-------------------------|--------|----|------------|
| SNRO                    | KOODI  | KG | TUOTESARJA |
| 4510230                 | A5CEBB |    | Cestus R   |

**STUL-TAKUU**

| Asennus                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Seinäasennus                                                                   | Kyllä                     |
| Soveltuu ripustettavaksi                                                       | Ei                        |
| Kattoasennus                                                                   | Kyllä                     |
| Soveltuu uppoasennukseen                                                       | Ei                        |
| Soveltuu pinta-asennukseen                                                     | Kyllä                     |
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei                        |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                                                    | Ei                        |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP65                      |
| Iskukestävyysluokka                                                            | IK10                      |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Kyllä                     |
| Soveltuu turvavalaistukseen                                                    | Ei                        |
| Kaapelointitapa                                                                | Soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä                                                              | 3                         |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)                                                 | 2.5                       |
| Kytöntätapa                                                                    | Ruuviliitos               |

| Rakenne                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, vaihdettava             |
| Sisältää lampun                                            | Ei                           |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1                            |
| Lampunpidin                                                | E27                          |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Alumiini                     |
| Kotelon pintakäsittely                                     | Pinnoitettu jauhemalauksella |
| Rungon väri                                                | Antrasiitti                  |
| Suojuksen materiaali                                       | Opaalimuovi                  |
| Häikäisysojan tyyppi                                       | Matta                        |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Ei                           |
| Vaihdettava liitäntälaitte                                 | Ei                           |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | G                            |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei                           |
| Ilma-aukoilla                                              | Ei                           |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 650 °C - 30 s                |

| Himmennys ja ohjaus              |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V                 | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                 | Ei    |
| Himmennys DALI-2                 | Ei    |
| Himmennys DALI                   | Ei    |
| Himmennys DMX                    | Ei    |
| Himmennys DSI                    | Ei    |
| Himmennys potentiometri          | Ei    |
| Himmennys LineSwitch             | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen    | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio  | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa        | Ei    |
| Himmennys RF                     | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction    | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Painonappihimmennys              | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Sisältää liiketunnistimen        | Ei    |
| Valotunnistimella                | Ei    |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)      | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava             | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

| Valotekniset tiedot                             |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Valonjako                                       | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen                       |
| Avauskulma                                      | Avoin säde                        |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                   | Suora                             |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471            | RG1                               |
| Säädettävä värilämpötila                        | Ei                                |
| Säädettävä valovirta (lumen)                    | ei                                |
| Säädettävä valonjako                            | ei                                |

| Elinikä ja suorituskyky                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -25 |
| Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25  |

| Mitat               |     |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm)         | 261 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 140 |
| Pituus (mm)         | 261 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 261 |

| Sähkötekniset tiedot             |            |
|----------------------------------|------------|
| Jännitetyyppi                    | AC         |
| Nimellisjännitealue (min) (V)    | 220        |
| Nimellisjännitealue (max) (V)    | 230        |
| Liitäntälaitteen tyyppi          | Ei vaadita |
| Suojausluokka                    | I          |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 5.5        |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 11         |