

# Onni

## 4W 15000h BX

För hemmets alla belysningsbehov

En mycket omfattande lamppserie med alternativ för alla hemmets belysningsbehov. Lätta och hållbara lampor som helt ersätter glöd-, halogen- och energisparlampor. Lampornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt. Säkerställ kompatibiliteten mellan seriens 12 V-lampor och transformatorn.



| 4W 15000h BX |         |       |              |
|--------------|---------|-------|--------------|
| E-NUMMER     | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
| 8299544      | 4710232 | 0.021 | Onni         |

## 4W 15000h BX

EC001959

| Montering                         |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Kapslingsklass (IP)               | IP20         |
| Konstruktion                      |              |
| Färg                              | Vit          |
| Färg hus/kapling/stomme           | Vit          |
| Dimning och styrning              |              |
| Dimningsbar                       | Nej          |
| Dimning med touch                 | Nej          |
| Dimning Zigbee                    | Nej          |
| Dimning Bluetooth                 | Nej          |
| Dimning WiFi                      | Nej          |
| Dimmerfunktion saknas             | Ja           |
| Fjärrstyrning möjlig              | Nej          |
| Med rörelsesensor                 | Nej          |
| Med fjärrstyrning                 | Nej          |
| Med skymningsrelä                 | Nej          |
| Kompatibel med Apple HomeKit      | Nej          |
| Kompatibel med Google Assistant   | Nej          |
| Kompatibel med Amazon Alexa       | Nej          |
| Med stöd för IFTTT                | Nej          |
| Fotometriska data                 |              |
| Ljusflöde (min) (lm)              | 470          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 470          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2700         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2700         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360          |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Livslängd och kapacitet           |              |
| Mått                              |              |
| Diameter (mm)                     | 35           |
| Längd (mm)                        | 97           |
| Teknisk data                      |              |
| Märkspänning från (V)             | 220          |
| Märkspänning till (V)             | 240          |
| Effektfaktor                      | 0.5          |
| Effekt ljuskälla (min) (W)        | 4            |
| Effekt ljuskälla (max) (W)        | 4            |
| Spänningstyp                      | AC           |