

# Otso

## 7W 15000h BX

Vit färgtemperatur - dimbar

Otso-seriens lampor för allmänbruk ger ett svalt vitt ljus (4000 K). Det svala ljuset ökar arbetsförmågan och piggheten. Lamporna lämpar sig för mångsidig belysning i hemmets olika utrymmen, från hall till vardagsrum. Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. Serien innehåller flera olika kup- och sockelmodeller. Lamporna kan dimras med LED-dimmer. Förpackningarna för dimbara lampor är märkta med DIM-symbolen och de tekniska uppgifterna presenteras tydligt.



### 7W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8299574  | 4710262 | 0.032 | Otso         |

7W 15000h BX  
EC001959

#### Montering

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Konstruktion

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Färg                     | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |

#### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Ja  |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

#### Fotometriska data

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 806                    |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 806                    |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89                  |
| Ljuskälla enligt EN 12464-1       | Neutral<br>3300-5300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 4000                   |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 4000                   |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360                    |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6                  |

#### Livslängd och kapacitet

#### Mått

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 60  |
| Längd (mm)    | 108 |

#### Teknisk data

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Märkspänning från (V)      | 220 |
| Märkspänning till (V)      | 240 |
| Effektfaktor               | 0.5 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 9   |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 9   |
| Spänningstyp               | AC  |