

Otso

4,2W 15000h BX

Kirkkaan valkoinen värilämpötila - himmennettävä

Yleiskäyttöön tarkoitettut Otso-sarjan lamput loistavat viileän valkoisina (4000 K). Viileä valo lisää työtehoa ja vireyttä. Lamppuja voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Sarjassa on useita eri kupu- ja kantamalleja. Lamppuja voi himmentää led-himentimellä. Himmennettävät lamppujen pakkaukset on merkitty DIM-symbolilla ja niiden tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

Opaali pienkupuinen himmennettävä led-lamppu 4,2W 4000K E14 470lm 15000h 45x78mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,2W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4710264	A7OTSR	0.018	Otso

4,2W 15000h BX
EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäreäkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	470
Valovirta (max) (lm)	470
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Säteen kulma (min) [°]	360
Säteen kulma (max) [°]	360
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

Elinikä ja suorituskyky	
-------------------------	--

Mitat	
Halkaisija (mm)	45
Pituus (mm)	78

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4.2
Lampputeho (max) (W)	4.2
Jännitetyyppi	AC