

Frost

8,5W 25000h BX

Pakkasledit kylmiin talviolosuhteisiin

Sarjan lamput on suunniteltu erityisesti kylmiin olosuhteisiin. Led-pakkaslamppu ei päästä tarpeetonta hukкатаhoa ulkoilmaan ja säilyttää toimintavarmuutensa ympäri vuoden. Käyttölämpötila-alue on erityisen laaja, 40 astetta sekä pakkasta että lämmintä. Lampun tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi. Vakiokupuisten (A60) lamppujen valon väriämpötilat ovat lämmin valkoinen 2800 K tai viileä valkoinen 4000 K. Sylinterimäiset Tubular-lamput (TUB37) soveltuvat erinomaisesti kapearunkoisiin pihavalaisimiin. Tubular-lamput loistavat valkoista 3000 K tai viileän valkoista 4000 K valoa.

Opaali vakiokupuinen led-lamppu kylmiin käyttöolosuhteisiin, -40 °C, 8,5W 2800K E27 810lm 25000h 60x106mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



8,5W 25000h BX

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 4711503 | A7LEBA | 0.072 | Frost |

8,5W 25000h BX
EC001959

Asennus

| | |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

Rakenne

| | |
|-------------|-----------|
| Väri | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

Himmennys ja ohjaus

| | |
|--------------------------------|-------|
| Himmennettävä | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Himmennys Bluetooth | Ei |
| Himmennys Wi-Fi | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Kauko-ohjaus | Ei |
| Sisältää hämähäkykimen | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |

Valotekniset tiedot

| | |
|--|----------------|
| Valovirta (min) (lm) | 806 |
| Valovirta (max) (lm) | 806 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |
| Valon väri EN 12464-1 | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K) | 2800 |
| Väriämpötila-alue (max) (K) | 2800 |
| Säteen kulma (min) (°) | 200 |
| Säteen kulma (max) (°) | 200 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

| | |
|-----------------|-----|
| Halkaisija (mm) | 60 |
| Pituus (mm) | 106 |

Sähkötekniset tiedot

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 52 |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 52 |
| Tehokerroin | 0.5 |
| Lampputeho (min) (W) | 8.5 |
| Lampputeho (max) (W) | 8.5 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Energiätehokkuusindeksi (EEl) | 0.132 |