

Superlux

19W 15000h BX

Kraftfullt ljus

När du behöver extra mycket ljus är den supereffektiva Superlux-lampan rätt val. Ljusstyrkan är hela 2452 lm, vilket motsvarar cirka en 150 W glödlampa. Serien innehåller även modeller som kan dimras med LED-dimmer. De dimbara modellerna känns igen på förpackningens DIM-symbol. Lampans tekniska data presenteras tydligt på förpackningarna. Finns i varmvit eller kallvit färgtemperatur (2700 K eller 4000 K).

Opal normal LED-ljuskälla med högt ljusflöde 19W 2700K E27 2452lm 15000h 67x143mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



19W 15000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8291660	4711546	0.163	Superlux

Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Konstruktion

Färg	Vit
Färg hus/kapling/stomme	Vit

Dimning och styrning

Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	2452
Ljusflöde (max) (lm)	2452
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Strålningsvinkel (min) (°)	200
Strålningsvinkel (max) (°)	200
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslängd och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	67
Längd (mm)	143

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	154
Märkström (max) (mA)	154
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	19
Effekt ljuskälla (max) (W)	19
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.106