

# Superlux

## 19W 15000h BX

Supertehokasta valoa

Kun tarvitset erityisen paljon valoa, oikea valintasi on Superlux-lamppu. Valontuotto on huikeat 2452 lm, joka vastaa 150 W hehkulamppua. Sarjasta löytyy myös led-himentimillä himmennettävät mallit, jotka erottaa pakkauksen DIM-symbolista.

Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Väriämpötilat ovat lämmin valkoinen ja kirkas valkoinen (2700 K ja 4000 K).

Opaali vakiokupuinen erittäin valotehokas led-lamppu 19W 4000K E27 2452lm 15000h 67x143mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



19W 15000h BX			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4711547	A7LACB	0.163	SuperLux

19W 15000h BX  
EC001959

#### Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

#### Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

#### Himmennys ja ohjaus

Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

#### Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	2452
Valovirta (max) (lm)	2452
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila (min) (K)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Säteen kulma (min)	200
Säteen kulma (max)	200
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

#### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

Halkaisija (mm)	67
Pituus (mm)	143

#### Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	154
Nimellisvirta (max) (mA)	154
Tehokerroin	0.5
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.106