

Airam Led

4W 790cd 15000h BL

Dimbar serie för hemmets alla belysningsbehov

En lamppserie som täcker hemmets viktigaste belysningsbehov och där alla modeller är dimbara med LED-dimmer. Dimbarheten anges med DIM-symbolen på förpackningen. Lampornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt på förpackningen. Säkerställ kompatibiliteten mellan seriens 12 V-lampor och transformatorn.

PAR16-reflektor dimbar LED-ljuskälla 4W 2700K
GU10 425lm 790cd 36D 15000h 50x54mm,
blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



4W 790cd 15000h BL

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8291767	4711570	0.048	Airam Led

4W 790cd 15000h BL

EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Konstruktion

Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning

Dimningsbar	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	425
Ljusflöde (max) (lm)	425
Ljusstyrka (cd)	790
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Strålningsvinkel (min) (°)	36
Strålningsvinkel (max) (°)	36
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslandg och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	50
Längd (mm)	54

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	24.7
Märkström (max) (mA)	24.7
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	4
Effekt ljuskälla (max) (W)	4
Spänningstyp	AC