

LED T8

18W 50000h BX



Pro led-putket

Kun loisteputki (T8) halutaan korvata led-putkella paremman valonlaadun tai toimintaympäristön, esimerkiksi kylmätilan, ja pitkän toiminta-ajan vuoksi, on valinta led-putki. Led-putket soveltuvat korvaamaan vastaavanmittaisia loisteputkia sellaisenaan, ainoastaan tavallisen sytyttimen tilalle on vaihdettava pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. 59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin. Led-putket sopivat perinteisillä magneettikuristimilla varustettuihin valaisimiin ja suorakytkentään.

Perinteisen 36W (120cm) T8-loisteputken korvaava opaali led-valoputki 18W 4000K G13 3000lm, korkea valotehokkuus 166lm/W, 50000h 26x1200mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). Taajuus ~50/60Hz.

| 18W 50000h BX | | | |
|---------------|--------|------|------------|
| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
| 4713415 | A7LECH | 0.28 | LED T8 |

18W 50000h BX
EC001959

Asennus

| | |
|-----------------------|-----|
| Kotelointiluokka (IP) | Muu |
|-----------------------|-----|

Rakenne

| | |
|-------------|-----------|
| Väri | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

Himmennys ja ohjaus

| | |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Himmennys Bluetooth | Ei |
| Himmennys Wi-Fi | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
| Sisältää liiketunnistimen | Ei |
| Kauko-ohjaus | Ei |
| Sisältää hämäräkytkimen | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |

Valotekniset tiedot

| | |
|--|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm) | 3000 |
| Valovirta (max) (lm) | 3000 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valon väri EN 12464-1 | Neutraali 3300-5300 K |
| Väriämpötila (min) (K) | 4000 |
| Väriämpötila (max) (K) | 4000 |
| Säteen kulma (min) | 210 |
| Säteen kulma (max) | 210 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

| | |
|-----------------|------|
| Halkaisija (mm) | 26 |
| Pituus (mm) | 1200 |

Sähkötekniset tiedot

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Nimellisvirta (min) (mA) | 82 |
| Nimellisvirta (max) (mA) | 82 |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Energiatehokkuusindeksi (EEL) | 0.082 |