

Airam Led

4W 790cd 15000h BL

Kirkkaan valkoinen värilämpötila - himmennettävä

Yleiskäyttöön tarkoitettut Otso-sarjan lamput loistavat viileän valkoisina (4000 K). Viileä valo lisää työtehoa ja vireyttä. Lamppuja voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Sarjassa on useita eri kupu- ja kantamalleja. Lamppuja voi himmentää led-himentimellä. Himmennettävät lamppujen pakkaukset on merkitty DIM-symbolilla ja niiden tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

PAR16-kohdekupuinen himmennettävä led-lamppu 4W 4000K GU10 425lm 790cd 36D 15000h 50x54mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4W 790cd 15000h BL

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713466	A7GAAN	0.033	Airam Led

4W 790cd 15000h BL

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	425
Valovirta (max) (lm)	425
Valovoima (cd)	790
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Säteen kulma (min) (°)	36
Säteen kulma (max) (°)	36
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	50
Pituus (mm)	54

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	26
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	26
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4
Lampputeho (max) (W)	4
Jännitetyyppi	AC