

# Airam Led

## 4,9W 15000h BL

Kirkkaan valkoinen värilämpötila

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa Otso-sarjan lampuissa on viileää valkoinen värisävy (4000 K), joka lisää työtehoa ja vireyttä. Lamppuja voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Sarjassa on useita eri kupu- ja kantamalleja. Lamppujen tekniset tiedot on merkitty pakkauksiin selkeästi.

Opaali kämmenkupuinen led-lamppu 4,9W 4000K  
GX53 470lm 110D 15000h 75x25mm, blisterpakkaus.  
Taajuus ~50/60Hz.



### 4,9W 15000h BL

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4713468 | A7GAAP | 0.04 | Airam Led  |

## 4,9W 15000h BL

EC001959

### Asennus

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

### Rakenne

|             |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

### Himmennys ja ohjaus

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä                    | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen       | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäreäkytkimen         | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

### Valotekniset tiedot

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 470                      |
| Valovirta (max) (lm)                   | 470                      |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                  | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Värilämpötila-alue (min) (K)           | 4000                     |
| Värilämpötila-alue (max) (K)           | 4000                     |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 110                      |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 110                      |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG1                      |

### Elinikä ja suorituskky

#### Mitat

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halkaisija (mm) | 75 |
| Pituus (mm)     | 25 |

### Sähkötekniset tiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 42    |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 42    |
| Tehokerroin                   | 0.5   |
| Lampputeho (min) (W)          | 4.9   |
| Lampputeho (max) (W)          | 4.9   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEL) | 0.116 |