

## Airam Led

### 8,5W 15000h BX

Led-filamenttien valo hehkuu kauniisti

Sarja kirkaskupuisia led-filamenttilamppuja. Kauniit filamenttilamput sopivat erityisen hyvin kristallikruunuihin tai valaisimiin, joissa lamppu on selvästi näkyvillä. Lamppujen värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Tekniset tiedot on esitetty selkeästi pakkauksessa.

Kirkas vakiokupuininen filamentti led-lamppu 8,5W 2700K E27 1055lm 15000h 60x108mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



#### 8,5W 15000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4713485 | A7GABF | 0.04 | Airam Led  |

## 8,5W 15000h BX

EC001959

### Asennus

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

### Rakenne

|             |         |
|-------------|---------|
| Väri        | Muu     |
| Rungon väri | Väritön |

### Himmennys ja ohjaus

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä                    | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen       | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

### Valotekniset tiedot

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 1055           |
| Valovirta (max) (lm)                   | 1055           |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                  | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)            | 2700           |
| Väriämpötila-alue (max) (K)            | 2700           |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 360            |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 360            |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG1            |

### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Halkaisija (mm) | 60  |
| Pituus (mm)     | 108 |

### Sähkötekniset tiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 72    |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 72    |
| Tehokerroin                   | 0.5   |
| Lampputeho (min) (W)          | 8.5   |
| Lampputeho (max) (W)          | 8.5   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEL) | 0.106 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 140   |