

## Airam Led

### 2,5W 15000h BX

Filamenttien valo hehkuu led-nauhoista -  
himmennettävä

Sarja kirkaskupuisia led-filamenttilamppuja, joita voi  
himentää led-himentimillä. Himmennettävyydestä  
kertoo pakkauksen DIM-symboli. Näyttävien  
filamenttilamppujen värilämpötila on miellyttävä  
lämmin valkoinen (2700 K). Lampun tekniset tiedot on  
esitetty pakkauksessa selkeästi.

Kirkas kynttiläkupuinen himmennettävä filamentti  
led-lamppu 2,5W 2700K E14 250lm 15000h 35x97mm,  
pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



#### 2,5W 15000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4713488 | A7GABI | 0.02 | Airam Led  |

## 2,5W 15000h BX

EC001959

### Asennus

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

### Rakenne

|             |         |
|-------------|---------|
| Väri        | Muu     |
| Rungon väri | Väritön |

### Himmennys ja ohjaus

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä                    | Kyllä |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Ei    |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen       | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

### Valotekniset tiedot

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 250            |
| Valovirta (max) (lm)                   | 250            |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                  | Lämmin <3300 K |
| Värilämpötila-alue (min) (K)           | 2700           |
| Värilämpötila-alue (max) (K)           | 2700           |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 360            |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 360            |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG1            |

### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halkaisija (mm) | 35 |
| Pituus (mm)     | 97 |

### Sähkötekniset tiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 13    |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 13    |
| Tehokerroin                   | 0.7   |
| Lampputeho (min) (W)          | 2.5   |
| Lampputeho (max) (W)          | 2.5   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEL) | 0.096 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 80    |