

# Decor

## 4,5W 15000h BX

Dimbar inredningslampa med klart glas, varmt ljus

LED-filamentlampor med klart glas som ger ett mycket varmt ljus (2200 K) lämpar sig utmärkt för stämningsbelysning i hemmet. De vackra lamporna med glaskupa avger ljus även nedåt mot sockeln och passar därför bra i armaturer där lampan monteras med sockeln uppåt. Inredningslamporna är dekorativa även utan lampskärm. Lamporna kan dimras med LED-dimmer. Dimbarheten anges med DIM-symbolen på förpackningen. Tekniska data presenteras tydligt på förpackningen.

Klar normal dimbar filament LED-ljuskälla av glas  
4,5W 2200K E27 400lm 15000h 60x108mm,  
kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



### 4,5W 15000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293659	4713729	0.04	Decor

4,5W 15000h BX  
EC001959

#### Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Konstruktion

Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

#### Dimning och styrning

Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

#### Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	400
Ljusflöde (max) (lm)	400
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2200
Färgtemperatur (max) (K)	2200
Strålningsvinkel (min) (°)	360
Strålningsvinkel (max) (°)	360
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

#### Livslängd och kapacitet

#### Mått

Diameter (mm)	60
Längd (mm)	108

#### Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	26
Märkström (max) (mA)	26
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	4.5
Effekt ljuskälla (max) (W)	4.5
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEl)	0.121
Distorsion (THD)	100