

Decor

3,5W 15000h BX

Dimbar inredningslampa med klart glas, varmt ljus

LED-filamentlampor med klart glas som ger ett mycket varmt ljus (2200 K) lämpar sig utmärkt för stämningsbelysning i hemmet. De vackra lamporna med glaskupa avger ljus även nedåt mot sockeln och passar därför bra i armaturer där lampan monteras med sockeln uppåt. Inredningslamporna är dekorativa även utan lampskärm. Lamporna kan dimras med LED-dimmer. Dimbarheten anges med DIM-symbolen på förpackningen. Tekniska data presenteras tydligt på förpackningen.

Klar glob dimbar filament LED-ljuskälla av glas 3,5W 2200K E27 300lm 15000h 95x140mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



3,5W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8293660 | 4713732 | 0.06 | Decor |

3,5W 15000h BX

EC001959

Montering

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Konstruktion

| | |
|--------------------------|---------|
| Färg | Övrigt |
| Färg hus/kappling/stomme | Färglös |

Dimning och styrning

| | |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar | Ja |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Ja |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Ja |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning Bluetooth | Nej |
| Dimning WiFi | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med fjärrstyrning | Nej |
| Med skymningsrelä | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

Fotometriska data

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm) | 300 |
| Ljusflöde (max) (lm) | 300 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1 | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K) | 2200 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 2200 |
| Strålningsvinkel (min) (°) | 360 |
| Strålningsvinkel (max) (°) | 360 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |

Livslängd och kapacitet

Mått

| | |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 95 |
| Längd (mm) | 140 |

Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Märkström (min) (mA) | 20 |
| Märkström (max) (mA) | 20 |
| Effektfaktor | 0.7 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 3.5 |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 3.5 |
| Spänningstyp | AC |
| Energieffektivitetsindex (EEl) | 0.117 |
| Distorsion (THD) | 100 |