

Airam Led

7W 15000h BX

Dimbar serie för hemmets alla belysningsbehov

En lamppserie som täcker hemmets viktigaste belysningsbehov och där alla modeller är dimbara med LED-dimmer. Dimbarheten anges med DIM-symbolen på förpackningen. Lampornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt på förpackningen. Säkerställ kompatibiliteten mellan seriens 12 V-lampor och transformatorn.

Klar normal dimbar filament LED-ljuskälla
toppförspeglad silver 7W 2700K E27 680lm 15000h
60x108mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



7W 15000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293668	4713753	0.04	Airam Led

7W 15000h BX

EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Konstruktion

Färg	Övrigt
Färg hus/kapling/stomme	Färglös

Dimning och styrning

Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	680
Ljusflöde (max) (lm)	680
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Strålningsvinkel (min) (°)	300
Strålningsvinkel (max) (°)	300
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslängd och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	60
Längd (mm)	108

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	43
Märkström (max) (mA)	43
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	7
Effekt ljuskälla (max) (W)	7
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEL)	0.234
Distorsion (THD)	90