

## Airam Led

### 10,5W 15000h BX

Dimbar serie för hemmets alla belysningsbehov

En lamppserie som täcker hemmets viktigaste belysningsbehov och där alla modeller är dimbara med LED-dimmer. Dimbarheten anges med DIM-symbolen på förpackningen. Lampornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt på förpackningen. Säkerställ kompatibiliteten mellan seriens 12 V-lampor och transformatorn.

Opal normal dimbar LED-ljuskälla 10,5W 2700K E27  
1060lm 15000h 60x120mm, kartongförpackning.  
Frekvens ~50/60Hz.



#### 10,5W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8293701  | 4713767 | 0.056 | Airam Led    |

## 10,5W 15000h BX

EC001959

### Montering

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

### Konstruktion

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Färg                    | Vit |
| Färg hus/kapling/stomme | Vit |

### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Ja  |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

### Fotometriska data

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 1060         |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 1060         |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2700         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2700         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 220          |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 220          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0          |

### Livslängd och kapacitet

#### Mått

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 60  |
| Längd (mm)    | 120 |

#### Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Märkspänning från (V)          | 220  |
| Märkspänning till (V)          | 240  |
| Märkström (min) (mA)           | 61   |
| Märkström (max) (mA)           | 61   |
| Effektfaktor                   | 0.7  |
| Effekt ljuskälla (min) (W)     | 10.5 |
| Effekt ljuskälla (max) (W)     | 10.5 |
| Spänningstyp                   | AC   |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.13 |