

Decor

1W 15000h BX

Inredningslampa med klart glas, varmt ljus

LED-filamentlampor med klart glas som ger ett mycket varmt ljus (2200 K) passar utmärkt för stämningsbelysning i hemmet. De vackra lamporna med glaskupa avger ljus även mot sockeln och lämpar sig därför väl för armaturer där lampan monteras med sockeln uppåt. Inredningslamporna är dekorativa även utan lampskärm. Tekniska data presenteras tydligt på förpackningen.

Klar klot filament LED-ljuskälla av glas 1W 2200K E14 90lm 15000h 45x80mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



1W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8293657 | 4713768 | 0.02 | Decor |

1W 15000h BX

EC001959

| Montering | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

| Konstruktion | |
|--------------------------|---------|
| Färg | Övrigt |
| Färg hus/kapsling/stomme | Färglös |

| Dimning och styrning | |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning Bluetooth | Nej |
| Dimning WiFi | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Fjärrstyrning möjlig | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med fjärrstyrning | Nej |
| Med skymningsrelä | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Fotometriska data | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm) | 90 |
| Ljusflöde (max) (lm) | 90 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1 | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K) | 2200 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 2200 |
| Strålningsvinkel (min) (°) | 360 |
| Strålningsvinkel (max) (°) | 360 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |

Livslängd och kapacitet

| Mått | |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 45 |
| Längd (mm) | 80 |

| Teknisk data | |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Märkström (min) (mA) | 9 |
| Märkström (max) (mA) | 9 |
| Effektfaktor | 0.4 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 1 |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 1 |
| Spänningstyp | AC |
| Energieffektivitetsindex (EEl) | 0.078 |
| Distorsion (THD) | 135 |