

Daylight

4,5W 920cd 15000h BL

Päivänvaloa vastaava värilämpötila

Päivänvalolamput vastaavat tarpeisiin saada mahdollisimman luonnollista valoa. Lamput soveltuvat erityisesti työskentelyvaloksi tarkkuutta vaativiin töihin ja askareisiin, esimerkiksi koruseppä- ja tekstiilitöissä. Lampun tekniset tiedot on esitetty pakkauksessa selkeästi.

PAR16-kohdekupuinen led-päivänvalolamppu 4,5W 6500K GU10 450lm 920cd 36D 15000h 50x54mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,5W 920cd 15000h BL

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713793	A7GAEY	0.034	Daylight

4,5W 920cd 15000h BL
EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäreäkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	450
Valovirta (max) (lm)	450
Valovoima (cd)	920
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Kylmä >5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	6500
Väriämpötila-alue (max) (K)	6500
Säteen kulma (min) (°)	36
Säteen kulma (max) (°)	36
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	50
Pituus (mm)	54

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	42
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	42
Tehokerroin	0.4
Lampputeho (min) (W)	4.5
Lampputeho (max) (W)	4.5
Jännitetyyppi	AC