

Superlux

19W 15000h BX

Tehokasta valoa

Kun tarvitset erityisen paljon valoa, oikea valintasi on supertehokas Superlux-lamppu. Valontuotto on huikeat 2452 lm, joka vastaa n. 150 W hehkulamppua. Sarjasta löytyy myös led-himentimillä himmennettävät mallit. Ne erottaa pakkauksen DIM-symbolista. Lampun tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi. Saatavissa lämmin valkoinen tai viileän valkoinen (2700 K tai 4000 K) värilämpötila.

Opaali vakiokupuinen himmennettävä erittäin valotehokas led-lamppu 19W 2700K E27 2452lm 15000h 67x143mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



19W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713818	A7LACC	0.163	Superlux

19W 15000h BX

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	2452
Valovirta (max) (lm)	2452
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700
Väriämpötila-alue (max) (K)	2700
Säteen kulma (min) (°)	200
Säteen kulma (max) (°)	200
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	67
Pituus (mm)	143

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	88
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	88
Tehokerroin	0.9
Lampputeho (min) (W)	19
Lampputeho (max) (W)	19
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEL)	0.106