

## Airam Led

### 4,5W 15000h BX

Vit färgtemperatur - dimbar

Otso-seriens lampor för allmänbruk ger ett svalt vitt ljus (4000 K). Det svala ljuset ökar arbetsförmågan och piggheten. Lamporna lämpar sig för mångsidig belysning i hemmets olika utrymmen, från hall till vardagsrum. Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. Serien innehåller flera olika kup- och sockelmodeller. Lamporna kan dimras med LED-dimmer. Förpackningarna för dimbara lampor är märkta med DIM-symbolen och de tekniska uppgifterna presenteras tydligt.

Opal klot dimbar LED-ljuskälla 4,5W 4000K E14 470lm 15000h 45x78mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



#### 4,5W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8294792  | 4713847 | 0.032 | Airam Led    |

## 4,5W 15000h BX

EC001959

| Montering           |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

  

| Konstruktion             |     |
|--------------------------|-----|
| Färg                     | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |

  

| Dimning och styrning            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Ja  |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

  

| Fotometriska data                 |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 470                    |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 470                    |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89                  |
| Ljuskälla enligt EN 12464-1       | Neutral<br>3300-5300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 4000                   |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 4000                   |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 240                    |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 240                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6                  |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1                    |

  

| Livslängd och kapacitet |  |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

  

| Mått          |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 45 |
| Längd (mm)    | 78 |

  

| Teknisk data                   |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Märkström (min) (mA)           | 29    |
| Märkström (max) (mA)           | 29    |
| Effektfaktor                   | 0.7   |
| Effekt ljuskälla (min) (W)     | 4.5   |
| Effekt ljuskälla (max) (W)     | 4.5   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.119 |