

# Airam Led

## 3,2W 580cd 15000h BL

Vit färgtemperatur

Otso-seriens lampor för allmänbruk har en sval vit färgton (4000 K) som ökar arbetsförmågan och piggheten. Lamporna lämpar sig för mångsidig belysning i hemmets olika utrymmen, från hall till vardagsrum. Serien omfattar flera olika kup- och sockelmodeller. Lampornas tekniska specifikationer anges tydligt på förpackningarna.

Klar MR16-reflektor LED-ljuskälla 12V av glas 3,2W 4000K GU5.3 230lm 580cd 36D 15000h 50x45mm, blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



### 3,2W 580cd 15000h BL

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8294798  | 4713853 | 0.04 | Airam Led    |

3,2W 580cd 15000h BL

EC001959

#### Montering

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Konstruktion

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Färg                    | Övrigt  |
| Färg hus/kapling/stomme | Färglös |

#### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

#### Fotometriska data

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 230                    |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 230                    |
| Ljusstyrka (cd)                   | 580                    |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89                  |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Neutral<br>3300-5300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 4000                   |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 4000                   |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 36                     |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 36                     |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6                  |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1                    |

#### Livslängd och kapacitet

#### Mått

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 50 |
| Längd (mm)    | 45 |

#### Teknisk data

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Märkspänning från (V)      | 12  |
| Märkspänning till (V)      | 12  |
| Märkström (min) (mA)       | 424 |
| Märkström (max) (mA)       | 424 |
| Effektfaktor               | 0.5 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 3.2 |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 3.2 |
| Spänningstyp               | AC  |