

Sensor

7W 15000h BX

Skymningssensordampa

Sensordampor är utrustade med en inbyggd skymningssensor. Lampan är avsedd för användningsområden där ljus endast behövs när omgivningen mörknar. På så sätt undviks onödig belysning och energiförbrukning under dagtid, medan lampan tänds automatiskt när ljusnivån sjunker under 15 lux. Tekniska data presenteras tydligt på förpackningarna. Färgtemperaturer: varmvit, vit och kallvit (2700 K, 3000 K och 4000 K).

Klar normal filament LED-ljuskälla med skymningsrelä 7W 2700K E27 806lm 15000h 60x108mm, kartongförpackning. Tänds automatiskt när ljusnivån sjunker under 15 lux. Frekvens ~50/60Hz.



7W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8295743 | 4713872 | 0.04 | Sensor |

7W 15000h BX

EC001959

Montering

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Konstruktion

| | |
|--------------------------|---------|
| Färg | Övrigt |
| Färg hus/kapsling/stomme | Färglös |

Dimning och styrning

| | |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning Bluetooth | Nej |
| Dimning WiFi | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Fjärrstyrning möjlig | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med fjärrstyrning | Nej |
| Med skymningsrelä | Ja |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

Fotometriska data

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm) | 806 |
| Ljusflöde (max) (lm) | 806 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1 | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K) | 2700 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 2700 |
| Strålningsvinkel (min) (°) | 360 |
| Strålningsvinkel (max) (°) | 360 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |

Livslängd och kapacitet

Mått

| | |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 60 |
| Längd (mm) | 108 |

Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Effektfaktor | 0.5 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 7 |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 7 |
| Spänningstyp | AC |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.109 |