

SmartHome

4,9W 15000h BX

Säädä valon väriämpötilaa portaattomasti lämpimästä viileän valkoiseen.

Opaalikupuiset Airam SmartHome CCT led-lamput soveltuvat kodin yleisvalaistukseen. Säädä lampun valon väriämpötilaa lämpimästä viileän valkoiseen (2700 K - 6500 K) helposti mobiililaitteellasi, tunnelman ja tilanteen mukaan. Lamput voi kytkeä päälle ja pois myös tavallisesta valokytkimestä, jolloin lampun muistiin jää siinä viimeksi ollut valaistusasetus. Airam SmartHome -sarjan älytuotteita ohjaat Airam SmartHome -sovelluksella. Lataa maksuton sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta. Yhdistä laitteet kodin WiFi-verkkoon. Et tarvitse erillistä tukiasemaa! Tuotteet voi liittää Google Assistant, Amazon Alexa tai Siri Shortcut ääniohjaukseen.

SmartHome opaali pienkupuinen CCT WiFi led-lamppu 4,9W 2700-6500K E27 470lm 15000h 45x90mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,9W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713878	A7GAJD	0.028	SmartHome

4,9W 15000h BX
EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Kyllä
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Kyllä
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Kyllä
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva	Kyllä
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	470
Valovirta (max) (lm)	470
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700
Väriämpötila-alue (max) (K)	6500
Säteen kulma (min) (°)	200
Säteen kulma (max) (°)	200
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	45
Pituus (mm)	90

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	43
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	43
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4.9
Lampputeho (max) (W)	4.9
Jännitetyyppi	AC
Energiatohokkuusindeksi (EEl)	0.119
Kokonaisharmoninen särö (THD)	135