

SmartHome

4,7W 36D 557cd 15000h BX

Njut av hemmets belysning i alla färger.

De opalförsedda Airam SmartHome CCT RGB LED-lamporna passar för hemmets allmänbelysning. Njut av belysning i alla färger samt justerbara vita nyanser. Justera ljusets färgtemperatur steglöst från varm till kallvit (2700–6500 K) enkelt med din mobila enhet. Lamporna har även RGB-funktion, vilket gör att du kan byta ljusfärg efter stämning och situation. Lamporna kan också slås på och av med en vanlig strömbrytare – den senast använda ljusinställningen sparas i lampans minne. Airam SmartHome-seriens smarta produkter styrs med Airam SmartHome-appen. Ladda ner den kostnadsfria appen från App Store eller Google Play. Anslut enheterna direkt till hemmets WiFi-nätverk – ingen separat hub behövs. Produkterna kan även anslutas till röststyrning via Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts.

SmartHome PAR16-reflektor CCT WiFi LED-ljuskälla 4,7W 2700–6500K RGB GU10 36D 345lm 557cd 15000h 50x54mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



4,7W 36D 557cd 15000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8295797	4713881	0.029	SmartHome

4,7W 36D 557cd 15000h BX

EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning	
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Ja
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Ja
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	345
Ljusflöde (max) (lm)	345
Ljusstyrka (cd)	557
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	6500
Strålningsvinkel (min) (°)	36
Strålningsvinkel (max) (°)	36
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslängd och kapacitet	
-------------------------	--

Mått	
Diameter (mm)	50
Längd (mm)	54

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	46
Märkström (max) (mA)	46
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	4.7
Effekt ljuskälla (max) (W)	4.7
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.15
Distorsion (THD)	135