

SmartHome

FIL 4,9W 15000h BX

Kauniit sisustuslamput

Kauniit ja sisustukselliset Airam SmartHome Amber CCT led-lamput ovat itsessään niin kauniita valaismia, etteivät välttämättä vaadi edes varjostinta ympärilleen. Led-filamentit spiraalikierteen muodossa, kuvun sävy antiikki. Säädä lampun valon värilämpötilaa lämpimästä valkoiseen (1800 K - 3000 K) helposti mobiililaitteellasi. Lamput voi kytkeä päälle ja pois myös tavallisesta valokytkimestä, jolloin lampun muistiin jää siinä viimeksi ollut valaistusasetus. Airam SmartHome -sarjan älytuotteita ohjaat Airam SmartHome -sovelluksella. Lataa maksuton sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta. Yhdistä laitteet kodin WiFi-verkkoon. Et tarvitse erillistä tukiasemaa! Tuotteet voi liittää Google Assistant, Amazon Alexa tai Siri Shortcut ääniohjaukseen.

SmartHome kirkas pallokupuihin CCT WiFi filamentti led-lamppu 4,9W 1800-3000K E27 350lm 15000h 95x140mm, kuvun väri Amber, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



FIL 4,9W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713893	A7GAJP	0.069	SmartHome

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Rakenne	
Väri	Kullanruskea
Rungon väri	Väritön

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Kyllä
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Kyllä
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Kyllä
Sisältää hämäläkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva	Kyllä
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	350
Valovirta (max) (lm)	350
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	1800
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	320
Säteen kulma (max) (°)	320
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Halkaisija (mm)	95
Pituus (mm)	140

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	47
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	47
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4.9
Lampputeho (max) (W)	4.9
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEl)	0.146
Kokonaisharmoninen särö (THD)	135