

## Airam Led 5,7W 30000h BX

Led-pistokantalamput on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi väriämpötilaa, valkoinen 3000 K ja viileän valkoinen 4000 K. G23-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käyttö yleisesti esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.

Opaali led-pistokantalamppu 5,7W 4000K G23 (2-nastainen) 510lm 30000h 31x166,5mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



### 5,7W 30000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713901	A7GAKU	0.038	Airam Led

5,7W 3000h BX  
EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20

  

Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

  

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämärykytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

  

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	510
Valovirta (max) (lm)	510
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Säteen kulma (min) (°)	180
Säteen kulma (max) (°)	180
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

  

Elinikä ja suorituskyky	
-------------------------	--

  

Mitat	
Halkaisija (mm)	31
Pituus (mm)	166.5

  

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	30
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	30
Tehokerroin	0.7
Lampputeho (min) (W)	5.7
Lampputeho (max) (W)	5.7
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEl)	0.127