

Airam Led

5,7W 30000h BX

LED PL-lampor

LED-lampor med sticksockel är avsedda att ersätta lysrör med sticksockel. LED-modellerna har omedelbar ljusproduktion och fungerar mycket bra även i kalla förhållanden. Ljuset är flimmerfritt. Lång brinntid, 30 000 timmar. Modellerna har två färgtemperaturer, 3000 K och 4000 K. LED-lampor med G23-sockel ersätter de tidigare energisparlamporna. Används t.ex. i smala väggarmaturer, spiskåpor och belysning i mellanutrymmen.

Opal stavform LED-ljuskälla 5,7W 4000K G23 2-stifts
510lm 30000h 31x166,5mm, kartongförpackning.
Frekvens ~50/60Hz.



5,7W 30000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8296405	4713901	0.038	Airam Led

5,7W 3000h BX
EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	Övrigt

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning	
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	510
Ljusflöde (max) (lm)	510
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljuskval enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Strålningsvinkel (min)	180
Strålningsvinkel (max)	180
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslängd och kapacitet

Mått	
Diameter (mm)	31
Längd (mm)	166.5

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	30
Märkström (max) (mA)	30
Effektfaktor	0.7
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.127