

## Airam Led 6,5W 25000h BX

Led-pistokantalamput TC-D on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi värilämpötilaa, valkoinen 3000 K ja viileän valkoinen 4000 K. G24D-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käyttö yleisesti esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.

Opaali led-pistokantalamppu 6,5W 3000K G24D-1 (2-nastainen) 720lm 25000h 33,4x138mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



### 6,5W 25000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 4714114 | A7TCAA | 0.065 | Airam Led  |

6,5W 25000h BX  
EC001959

#### Asennus

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Rakenne

|             |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

#### Himmennys ja ohjaus

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä                    | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen       | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

#### Valotekniset tiedot

|  |                |
|--|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 720            |
| Valovirta (max) (lm)                   | 720            |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                  | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)            | 3000           |
| Väriämpötila-alue (max) (K)            | 3000           |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 120            |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 120            |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG1            |

#### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

|                 |      |
|-----------------|------|
| Halkaisija (mm) | 33.4 |
| Pituus (mm)     | 138  |

#### Sähkötekniset tiedot

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 43  |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 53  |
| Tehokerroin                   | 0.5 |
| Lampputeho (min) (W)          | 6.5 |
| Lampputeho (max) (W)          | 6.5 |
| Jännitetyyppi                 | AC  |