

## Airam Led

### 6,5W 25000h BX

LED-stiftsockellampor TC-D är avsedda att ersätta lysrörslampor med stiftsockel. LED-modellerna ger omedelbar full ljusstyrka och fungerar mycket bra även i kalla förhållanden. Ljuset är flimmerfritt. Lång livslängd på upp till 30 000 timmar. Sortimentet finns i två färgtemperaturer: vitt ljus 3000 K och kallvitt ljus 4000 K. G24D-socklade LED-lampor ersätter traditionella energisparlampor. Vanliga användningsområden är till exempel smala väggarmaturer, köksfläktar och bänkbelysning.

Opal stavform LED-ljuskälla 6,5W 3000K G24D-2 2-stifts 720lm 25000h 33,4x150mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



#### 6,5W 25000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8298841	4714116	0.07	Airam Led

## 6,5W 25000h BX

EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	720
Ljusflöde (max) (lm)	720
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Strålningsvinkel (min) (°)	120
Strålningsvinkel (max) (°)	120
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslängd och kapacitet	
-------------------------	--

Mått	
Diameter (mm)	33.4
Längd (mm)	150

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	43
Märkström (max) (mA)	53
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	6.5
Effekt ljuskälla (max) (W)	6.5
Spänningstyp	AC