

## Airam Led 9W 25000h BX

Led-pistokantalamput TC-D on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi värilämpötilaa, valkoinen 3000 K ja viileän valkoinen 4000 K. G24D-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käyttö yleisesti esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.

Opaali led-pistokantalamppu 9W 3000K G24D-3 (2-nastainen) 1000lm 25000h 33,4x170mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



### 9W 25000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4714117	A7TCAC	0.08	Airam Led

## 9W 25000h BX

EC001959

### Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

### Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

### Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

### Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	1000
Valovirta (max) (lm)	1000
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	120
Säteen kulma (max) (°)	120
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

Halkaisija (mm)	33.4
Pituus (mm)	170

#### Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	57
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	72
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	9
Lampputeho (max) (W)	9
Jännitetyyppi	AC